



MILJÖMÄRKTA DIGITALA MULTIFUNKTIONSSYSTEM
MILJÖSÄKERHETSINFORMATION - Svanen licens nr. 315 021



Modell		Energiförbrukning					Energy Star 1.1	Ljudeffektnivå		Emissioner				
		Sparläge	Sparläge intas efter	Förvärmn ings läge	Beredska ps läge	TEC		Kopiering/ Utskrift	Beredska ps läge	TVOZ (Färg/ Mono)	Benzen (Färg/ Mono)	Styren (Färg/ Mono)	Ozon (Färg/ Mono)	Damm (Färg/ Mono)
		(W)	(min)	(W)	(W)	(kWh)		(dB(A))	(dB(A))	(mg/h)	(mg/h)	(mg/h)	(mg/h)	(mg/h)
AL-2020	Monochrome	0,12	0,5-240	18,7	48,9	1,992	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AL-2040	Monochrome	0,12	0,5-240	19,5	49,6	2,078	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AL-2050	Monochrome	0,12	0,5-240	23,1	54,9	2,192	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AL-2060	Monochrome	0,12	0,5-240	23,4	55,1	2,646	-	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-203E	Monochrome	0,12	0,5-240	19,4	49,2	2,004	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-5420	Monochrome	0,12	0,5-240	19,4	19,2	1,989	-	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-M165	Monochrome	0	1-240	0	67,3	2,678	●	47	17	- / 1,4	- / nd	- / 0,1	- / 0,87	- / nd
AR-M200	Monochrome	0,12	1-240	22,6	54,3	2,077	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-M201	Monochrome	0,12	1-240	22,6	54,7	2,091	●	48	17	- / 2,2	- / nd	- / 0,2	- / 1,0	- / 0,65
AR-M207	Monochrome	0,1	1-240	27,1	67,5	2,395	●	47	17	- / 1,4	- / nd	- / 0,1	- / 0,87	- / nd
AR-M256	Monochrome	0,027	1-240	53	90,4	2,331	●	47	16	- / 6,0	- / nd	- / 0,99	- / 0,76	- / nd
AR-M316	Monochrome	0,027	1-240	54,7	90,8	3,808	●	51	16	- / 6,0	- / nd	- / 0,99	- / 0,76	- / nd
DX-B350P	Monochrome	0	3-120	820	71,3	5,331	From Jan 2010 prod.	53,6	27	- / 8,4	- / nd	- / 0,26	- / nd	- / nd
DX-B450P	Monochrome	-	3-120	912	79,5	6,694	●	56,1	28	- / 8,7	- / 0,02	- / 0,2	- / 0,1	- / 1,1
MX-1800N	Colour	-	1-240	-	181,4	6,488	-	48	28	6,29 / 5,4	nd / nd	0,77 / 0,28	1,28 / 0,38	2,83 / 0,81
MX-2300N	Colour	-	1-240	135	186,4	7,183	●	49	25	6,9 / 5,6	nd / nd	0,93 / 0,41	1,4 / nd	2,2 / 1,1
MX-2301N	Colour	0,16	1-240	132,7	180,9	4,752	●	50	24	4,1 / 4,5	nd / 0,03	0,1 / 0,04	2,1 / 1,0	0,3 / nd
MX-2310U	Colour	0,17	1-240	95,3	115,3	1,72	●	51	19	1,8 / 0,7	nd / nd	0,06 / 0,03	2,7 / 0,9	0,7 / nd
MX-2600N	Colour	0,17	1-240	140,1	197,1	5,34	●	51	26	6,3 / 6,3	nd / nd	0,1 / 0,1	1,7 / 0,8	0,5 / 0,3
MX-2700N	Colour	-	1-240	-	186,4	7,984	-	49	25	6,9 / 5,6	nd / nd	0,93 / 0,41	1,4 / nd	2,2 / 1,1
MX-3100N	Colour	0,17	1-240	139,1	196,8	7,705	●	51	25	6,3 / 6,3	nd / nd	0,1 / 0,1	1,7 / 0,8	0,5 / 0,3
MX-3500N	Colour	-	1-240	-	219,5	12,126	-	54	38	7,0 / 6,7	nd / nd	1,1 / 0,65	nd / nd	2,8 / 1,9
MX-3501N	Colour	-	1-240	-	231,9	12,126	-	54	38	7 / 6,7	nd / nd	1,1 / 0,65	nd / nd	2,8 / 1,9
MX-4101N	Colour	0,16	1-240	179,2	236,2	10,806	●	53	36	4,0 / 2,2	0,03 / nd	0,1 / 0,1	2,3 / 1,0	1,8 / 0,2
MX-4500N	Colour	-	1-240	-	220,4	13,478	-	54	38	5,8 / 6,1	0,043 / nd	0,98 / 0,66	nd / nd	2,8 / 2,5
MX-4501N	Colour	-	1-240	-	233,5	13,478	-	54	38	5,8 / 6,1	0,043 / nd	0,98 / 0,66	nd / nd	2,8 / 2,5
MX-5000N	Colour	0,15	1-240	162,8	242	13,511	0	54	36	4,0 / 2,2	0,03 / nd	0,1 / 0,1	2,3 / 1,0	1,8 / 0,2

MX-5001N	Colour	0,15	1-240	172	247,5	13,511	●	54	36	4,0 / 2,2	0,03 / nd	0,1 / 0,1	2,3 / 1,0	1,8 / 0,2
MX-B382	Monochrome	0,09	1-240	86,1	130,5	5,729	●	54	36	-/5,1	-/na	-/0,1	-/1,3	-/0,2
MX-B382SC	Monochrome	0,09	1-240	84,4	130,3	9,313	●	54	35	-/5,2	-/na	-/0,1	-/1,1	-/0,2
MX-C310	Colour	0,14	1-240	163,6	181,2	7,724	●	53	37	2,9 / 3,3	nd / 0,03	0,04 / nd	1,3 / 1,0	3,0 / 0,8
MX-C311	Colour	0,14	1-240	163,6	181,2	7,724	●	53	37	2,9 / 3,3	nd / 0,03	0,04 / nd	1,3 / 1,0	3,0 / 0,8
MX-C380	Colour	0,09	1-240	155,2	194	9,605	●	55	38	2,9 / 3,3	nd / 0,03	0,04 / nd	1,3 / 1,0	3,0 / 0,8
MX-C380P	Colour	0,06	1-240	138,1	170,6	7,463	●	54	33	3,9 / 2,8	0,04 / 0,04	0,1 / 0,1	2,0 / 1,0	2,3 / 0,7
MX-C381	Colour	0,09	1-240	155,2	194	9,605	●	55	38	2,9 / 3,3	nd / 0,03	0,04 / nd	1,3 / 1,0	3,0 / 0,8
MX-C382SC	Colour	0,09	1-240	149,1	191	5,54	●	54	34	6,2/5,3	0,014/na	0,1/0,1	1,9/1,0	1,7/0,2
MX-M160D	Monochrome	0,14	1-240	52,6	70,3	1,921	●	48	16	- / 5,7	- / nd	- / 0,83	- / 1,3	- / 0,04
MX-M200D	Monochrome	0,14	1-240	53,4	70,4	2,193	●	48	16	- / 5,7	- / nd	- / 0,83	- / 1,3	- / 0,04
MX-M260	Monochrome	0,03	1-240	51,5	89,6	1,783	●	50	16	- / 1,8	- / nd	- / 0,1	- / 0,9	- / nd
MX-M283N	Monochrome	0,16	1-240	136	160,2	3,586	●	50	27	- / 3,1	- / nd	- / 0,2	- / 1,45	- / 0,4
MX-M310	Monochrome	0,03	1-240	52,4	90,9	2,251	●	49	16	- / 1,8	- / nd	- / 0,1	- / 0,9	- / nd
MX-M363N	Monochrome	0,16	1-240	151,7	177,3	4,187	●	52	32	- / 2,2	- / nd	- / 0,1	- / 0,6	- / 2,2
MX-M363U	Monochrome	0,16	1-240	135,2	159	4,057	●	52	32	- / 2,2	- / nd	- / 0,1	- / 0,6	- / 2,2
MX-M453N	Monochrome	0,16	1-240	154,3	200,8	4,995	●	53	32	- / 2,2	- / nd	- / 0,1	- / 0,6	- / 2,2
MX-M453U	Monochrome	0,16	1-240	138,8	169,3	4,736	●	53	32	- / 2,2	- / nd	- / 0,1	- / 0,6	- / 2,2
MX-M503N	Monochrome	0,16	1-240	154,5	200,1	5,355	●	54	32	- / 2,0	- / nd	- / 0,1	- / 0,7	- / 2,2
MX-M503U	Monochrome	0,16	1-240	139,7	169,2	5,099	●	54	32	- / 2,0	- / nd	- / 0,1	- / 0,7	- / 2,2
MX-M623U	Monochrome	0,13	1-240	181,9	223,7	7,59	●	56	41	-/6,8	-/0,03	-/0,2	-/0,2	-/0,2
MX-M753U	Monochrome	0,13	1-240	182,1	224,8	8,453	●	57	41	-/6,8	-/0,03	-/0,2	-/0,2	-/0,2
MX-4112N (RSPF) Colour		0,15	1-240	133	150,9	3,526	●	57,7	31,4	4,0/4,1	nd / nd	0,1/0,04	1,2/0,2	3,5/0,5
MX-4112N (DSPF) Colour		0,15	1-240	140	156,4	3,553	●	56	31,4	4,9/2,6	nd / nd	0,09/0,05	1,2/0,2	3,3/0,5
MX-5112N (RSPF) Colour		0,15	1-240	141,8	158,7	4,119	●	58,3	31,4	4,0/4,1	nd / nd	0,1/0,04	1,2/0,2	3,5/0,5
MX-5112N (DSPF) Colour		0,15	1-240	148,4	160,7	4,118	●	55,8	31,4	4,9/2,6	nd / nd	0,09/0,05	1,2/0,2	3,3/0,5
MX-2610N	Colour	0,17	1-240	101,3	126,1	1,953	●	55	26	1,4/1,2	nd / nd	0,1/0,05	2,8/0,9	0,2/nd
MX-3110N	Colour	0,17	1-240	104,5	128,9	2,335	●	55	26	1,4/1,2	nd / nd	0,1/0,05	2,8/0,9	0,2/nd
MX-3610N	Colour	0,16	1-240	115,3	135,3	3,003	●	57	26	4,1/2,3	nd / nd	0,1/0,1	2,5/1,0	1,8/nd

Dessa kopiatorer/skrivare omfattas av "Sharp Återvinningsgaranti" vilket garanterar miljöriktigt omhändertagande av slutanvända kopiatorer/skrivare t ex genom vårt avtal med Elkretsen/Elretur i Sverige och motsvarande system i andra länder.

Sharp är anslutna till REPA för omhändertagande av förpackningar (och motsvarande system i andra länder). Batterier lämnas till batteriinsamling.

Denna kopiator/skrivare är konstruerad för användning av miljömärkt papper, återvunnet papper såväl som vanligt papper avsedda för kopiering/utskrift. För högsta miljöprestanda rekommenderas miljömärkt papper.

För att minimera miljöpåverkan används dubbelsidig utskrift, och tänk på att stänga av maskinen när den inte används under en längre tid.

Information om inställningar för energisparläge finns att tillgå i manualen på din skrivare/kopiator. Reservdelar tillhandahålls i 7 år.

Garantiers längd och villkor vid försäljning B2B regleras alltid vid avtalsskrivning.

För mer information om Sharp och vårt miljöarbete se www.sharp.se. Där kan du t ex läsa eller ladda hem kompletta miljödeklarationer för våra digitala multifunktionssystem.

Maskiner med en ljudeffektsnivå på mer än 63 dB Lwad i drift och 40 dB i stand-by-läge bör ej placeras i ett rum där någon medarbetare har sin ordinarie arbetsplats.